e-Delivery 14

300 **kW**

2,150 Nm 6x2 Tracción



Motor

Fabricante / Modelo WEG / VW280

Potencia máxima 300 Kw @ 1,360 - 3,500 rpm

Torque máximo 2,150 Nm (1,586 lbft) @ 0 - 1,300 rpm

Norma de emisiones

Tracción

6x2





Sistema Eléctrico de Tracción

Tensión nominal 380 - 650 V

Batería 3 packs o 6 packs

Tipo lones Litio







Eje delantero Marca / Modelo

DANA SA036S

Eje trasero / Marca Meritor MS08-125

Relación de reducción 5.86:1

Tercer eje KLL





Eje rígido, muelles parabólicos con doble etapa,

amortiguadores hidráulicos de doble acción y

Suspensión delantera

barra estabilizadora

Eje rígido, bolsas de aire, amortiguadores

Suspensión trasera

hidráulicos de doble acción y barra estabilizadora

POR AMOR AL PLANETA, ENTREGAMOS LO MEJOR



Medidas 235/75 R17.5

Rines Acero con 6 barrenos

 $(17.5" \times 6.75)$

Dimensiones

Distancia entre ejes

Voladizo delantero



ABS + EBD + HSA + ATC

Frenos

Freno de estacionamiento Accionamiento

Sistema de regeneración de

(mm)

1,075

3,300 / 4,400

Freno auxiliar

Neumático

3 niveles de accionamiento

Seguro manual de puertas. Elevador manual de vidrios.

Cabina

Asiento del conductor con ajuste múltiple y suspensión neumática. Radio* Basculado manual. Espejos eléctricos. *Consultar disponibilidad.

Voladizo trasero	С	1,875
Longitud total	D	7,060
Ángulo de entrada (vacío)	Е	19º
Ángulo de salida (vacío)	F	11º
Altura	G	
Altura de plataforma de carga	Н	7.6 m
Dist. mín. entre el eje delantero y el cuerpo	I	
Anchura máxima delantera (con/sin espejo)	J	
Anchura máxima trasera	К	
Ancho de vía delantero	L	
Ancho de vía trasera	М	
Despeje delantero	N	
Despeje trasero	0	
Ancho entre los largueros	Р	
Cama útil		
Radio de giro (metro)		
н		



(lbs)





Pesos y capacidades

Soporte técnico telefónico

24/7 los 365 días del año

gratuito RESCATE EN CARRETERA

(Kg)



@VWTruckandBusMX