



# NPX

**24/36 VOLTS**

**3000/3500/4000/4500 lbs.**

**(1350/1600/1800/2000 kg)**

## ESPECIFICACIONES ESTANDAR

## 15D/17/20/22

Designación del Fabricante		NPX 15D	NPX 17	NPX 20	NPX 22
Capacidad de carga / Carga Nominal @ 24" LC	lbs(kg)	3000 (1350)	3500 (1600)	4000 (1800)	4500 (2000)
Altura de la Guardia del Protector	in(mm)	95 (2413)	95 (2413)	95 (2413)	95 (2413)
Ancho del Marco	in(mm)	40.25 (1022)	40.25 (1022)	40.25 (1022)	40.25 (1022)
Angulo de Ataque (agregar peso y libramientos o claro)	in(mm)	116 (2940)	102 (2602)	102 (2602)	109 (2776)
Radio de Giro Externo	in(mm)	76.14 (1934)	66.5 (1689)	66.5 (1689)	69.7 (1770)
Velocidad Crucero con carga y sin carga	mph (kph)	7.5/7.5 (12.0/12.0)	7.5 (12.0)	7.5 (12.0)	7.5/7.5 (12.0/12.0)
Unidad de Potencia		36 volt	Dual 24 volt / 36 volt	Dual 24 volt / 36 volt	36 volt

## CARACTERISTICAS ESTANDAR

- Interruptor de la llave • Extensión del respaldo de la carga • Claxon Electrónico • Protección de la de la Guardia Superior • Rollos de Batería de Uso Rudo • Conexión y Desconexión de la batería tipo palanca • Placa de Datos de Metal.



**Montacargas del Valle de México**

55 5583 0055  
Lada sin costo 01-800- 506-5115  
clark@montacargas.com.mx  
Massenet No 206, Col. Peralvillo, CDMX, CP: 06220  
www.montacargas.com.mx

**CLARK**  
THE FORKLIFT