





HD 9/25 G Entry Class *EU



1 Autonomía

- Permite la independencia de fuentes de corriente externas.
- Cumple las especificaciones de la normativa sobre gases Fase V UE.

2 Alta movilidad

- Las ruedas antipinchazos garantizan una movilidad elevada y duradera.
- Para lograr una buena movilidad, un transporte cómodo y un almacenamiento ocupando poco espacio: cabe en cualquier turismo normal sin problemas.

3 Gran durabilidad y resistencia

- Acreditada tecnología de seguridad como válvula térmica y de seguridad y filtro de agua.
- Bomba de cigüeñal con émbolos cerámicos.

4 Posibilidad de almacenaje para accesorios

- Empuñadura ergonómica y almacenamiento para mangueras.



HD 9/25 G Entry Class *EU

- Robusta bomba de cigüeñal con pistón cerámico
- Compacta y ligera, elevada movilidad

Características técnicas

Ref. de pedido	1.187-013.0	
Código EAN	4054278731834	
Presión de trabajo	bar / MPa	250 / 25
Máxima presión	bar / MPa	300 / 30
Caudal de agua	l/h	900
Temperatura de entrada máx.	°C	Máx. 60
Tipo de accionamiento	Gasolina	
Tipo de motor	G390FA	
Potencia del motor	kW / PS	8,5 / 11,4
Cantidad de usuarios simultáneos	1	
Peso.	kg	48,4
Dimensiones (la. × an. × al.).	mm	878 × 538 × 702

Equipamiento

Pistola pulverizadora	Standard	
Manguera de alta presión	m	10
Tubo pulverizador	mm	850
Modelos Cage - con bastidor tubular protector	■	
Sistema antirrotaciones (AVS)	-	
Arranque eléctrico	-	
Bomba de cigüeñal con émbolos cerámicos	■	
Filtro de agua	■	
Servo Control	-	

■ Incluido en el equipo de serie.

HD 9/25 G ENTRY CLASS *EU

1.187-013.0



		Ref. de pedido	Caudal de agua				Precio	Descripción	
Pistolas									
Pistola para recambio	1	9.751-139.0						La pistola de alta presión para equipos de la gama HD Classic. Con conexión para mangueras de alta presión M 22 × 1,5.	■

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

HD 9/25 G ENTRY CLASS *EU

1.187-013.0



		Ref. de pedido	Máx. presión de trabajo	Longitud			Precio	Descripción	
Lanza									
Lanza dosificadora para recambio 850mm	1	9.751-146.0							■
Lanza dosificadora para recambio 600mm	2	9.751-140.0						600 mm langes, verzinktes Strahlrohr mit Handverschraubung. Nicht drehbar.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

HD 9/25 G ENTRY CLASS *EU

1.187-013.0



		Ref. de pedido	Tamaño de la boquilla				Precio	Descripción
Boquilla power, ángulo de proyección 25°								
Boquilla de alto rendimiento	1	2.883-829.0	43					Boquilla de chorro en abanico para un elevado rendimiento de superficie y para la eliminación de suciedad particularmente resistente. ■

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

HD 9/25 G ENTRY CLASS *EU 1.187-013.0



		Ref. de pedido	Anchura nominal	Máx. presión de trabajo	Longitud		Precio	Descripción
Estándar con acoplamiento en ambos lados								
Manguera de alta presión	1	9.751-420.0	DN 8	315 bar	10 m			

Incluido en el equipo de serie.
 Accesorio opcional.